


Id	Descrizione	Materiale	Q.tà
1	DES 24MX1	PP + GF	1
2	DES 24M inferiore	PP + GF	1
3	DMX1	PP + GF	1
4	Dado(finitura Black dacromet)	SS304	3
5	Vite TCEI - M5x0.8 L=140	SS304	3
6	Guarnizione (non visibile)	NBR	1

Infiammabilità: UL94-V0, auto estinguente
Temperatura: -40°C ... +155°C
Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Apertura consigliata:
114 x 72 mm



	IP54		NEMA 12			ECOLAB			RoHS COMPLIANT	IK10			
--	------	--	---------	--	--	--------	--	--	----------------	------	--	--	--

Codice / Code	1731010215	Descrizione / Description	DES 24MX15	Rev.	001
---------------	------------	---------------------------	------------	------	-----

Materiale / Material	see table	Colore / Color	Black	Peso / Weight (g)	-	Unità di misura / Measure units	mm	Formato / Format	A4	Scala / Scale	1:2	
----------------------	-----------	----------------	-------	-------------------	---	---------------------------------	----	------------------	----	---------------	-----	--



QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETÀ DETAS SPA. NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.

Data / Date	26/07/2023	Numero foglio / Sheet number	-	Numero progetto / Project number	-
Disegn. / Drawn	Pozzi F.	Note / Notes	-		