



Id	Descrizione	Materiale	Q.tà
1	DES FLAP 16 CLICK	PP + GF	1
2	Guarnizione (non visibile)	NBR	2

IP54	NEMA 12	ECOLAB	UL94-V0	ISO 4892-2A	RoHS COMPLIANT	PP+GF	+155 -40 °C	UL US	APPROVED MARKING TYPE	UL TYPE 12	CE
------	---------	--------	---------	-------------	----------------	-------	----------------	-------	-----------------------	------------	----

Infiammabilità: UL94-V0, autoestinguente Temperatura: -40°C ... +155°C Proprietà: senza alogeni, senza siliconi	Apertura consigliata: 86 x 39 mm
--	---

Codice / Code		1731010416				Descrizione / Description		DES FLAP 16 CLICK		Rev. 001	
Materiale / Material	Colore / Color	Peso / Weight (g)		Unità di misura / Measure units	Formato / Format	Scala / Scale					
PP + GF	Nero	-		mm	A4	1:2					
 www.detasultra.com				Data / Date	Numero foglio / Sheet number		Numero progetto / Project number				
				26/07/2023	-		-				
Disegn. / Drawn				Note / Notes							
Pozzi F.				-							

QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETA' DI DETAS SPA. NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.