


	Descrizione	Materiale	Q.tà
1	DES PRED 32 Superiore	PP + GF	1
2	DES PRED 32 Inferiore	PP + GF	1
3	DES PRED 32 guarnizione sup.	TPE	1
4	DES PRED 32 guarnizione inf	TPE	1
5	Controdado M32	PA	1
6	Dado (finit. Black Dacromet)	A2(SS304)	2
7	Vite TCEI M5x0.8 L=38 (finit. Black Dacromet)	A2(SS304)	2

	IP66	NEMA 12, 4X	UL TYPE 12, 4X			ECOLAB			RoHS COMPLIANT	IK10	
--	-------------	--------------------	-----------------------	--	--	---------------	--	--	-----------------------	-------------	--

Infiammabilità: UL94-V0, autoestinguente
Temperatura: -40°C ... +155°C
Proprietà: senza alogeni, senza siliceni

Apertura consigliata:
 Ø 32.5 mm



Disponibile versione ATEX:
 DES PRED 32 A - 1731350032

Codice / Code 1731050032			Descrizione / Description DESPRED 32				Rev. 004
Materiale / Material see table	Colore / Color Nero	Peso / Weight (g) 70.8	Unità di misura / Measure units mm	Formato / Format A4	Scala / Scale 1:1		
 www.detasultra.com			Data / Date 04/10/2021	Numero foglio / Sheet number -	Numero progetto / Project number -		
			Disegn. / Drawn ravezzano@detas.com	Note / Notes -			