


Id	Descrizione	Materiale	Q.tà
1	DES PRED 63 Superiore	PP + GF	1
2	DES PRED 63 Inferiore	PP + GF	1
3	DES PRED 63 guarnizione sup.	TPE	1
4	DES PRED 63 guarnizione inf	TPE	1
5	Controdado M63	PA	1
6	Dado (finit. Black Dacromet)	A2(SS304)	2
7	Vite TCEI M5x0.8 L=60 (finit. Black Dacromet)	A2(SS304)	2

	<b>IP66</b>	<b>NEMA 12, 4X</b>	<b>UL TYPE 12, 4X</b>			<b>ECOLAB</b>			<b>RoHS COMPLIANT</b>	<b>IK10</b>	
--	-------------	--------------------	-----------------------	--	--	---------------	--	--	-----------------------	-------------	--

**Infiammabilità:** UL94-V0, autoestinguente  
**Temperatura:** -40°C ... +155°C  
**Proprietà:** senza alogeni, senza siliceni

Apertura consigliata:  
 Ø 63.5 mm



Disponibile versione ATEX:  
 DES PRED 63 A - 1731350063

Codice / Code

**1731050063**

Descrizione / Description

**DESPRED 63**

Rev.  
004

Materiale / Material  
see table

Colore / Color  
Nero

Peso / Weight (g)  
130.8

Unità di misura / Measure units  
mm

Formato / Format  
A4

Scala / Scale  
1:1



Data / Date  
04/10/2021

Numero foglio / Sheet number  
-

Numero progetto / Project number  
-

Disegn. / Drawn  
ravezzano@detas.com

Note / Notes  
-

QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETÀ DETAS SPA. NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.