

1

1

2

2

3


3

| Id | Descrizione                | Materiale | Q.tà |
|----|----------------------------|-----------|------|
| 1  | OSF 50 Superiore           | PC        | 1    |
| 2  | OSF 50 Inferiore           | PC        | 1    |
| 3  | Controdado M50             | PA        | 1    |
| 4  | Telaio centrale removibile | PC        | 1    |
| 5  | Guarnizione (non visibile) | NBR       | 1    |



**Infiammabilità:** UL94-V0, autoestinguente  
**Temperatura:** -40°C ... +130°C  
**Proprietà:** senza alogeni, senza siliceni

Apertura consigliata:  
 Ø50.5mm



Versione colore GRIGIO:  
 1731052350 OSF 50G

Codice / Code

1731052450

Descrizione / Description

OSF 50B

Rev.  
001Materiale / Material  
see tableColore / Color  
Nero

Peso / Weight (g)

-

Unità di misura / Measure units  
mmFormato / Format  
A4Scala / Scale  
1:1

Data / Date

26/07/2023

Numero foglio / Sheet number

-

Numero progetto / Project number

-

Disegn. / Drawn  
Pozzi F.

Note / Notes

-

QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETÀ DETAS SPA.  
 NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.

A

B

C

D

4