


7x Ø4.4 - 9.7


Taglio raccomandato
112 x 36 mm



Infiammabilità: UL94-V0, autoestinguente
Temperatura: -40°C ... +105°C
Proprietà: senza alogeni, senza siliceni



| Id | Descrizione | Materiale | Q.tà |
|----|---------------|-----------|------|
| 1 | Des PDM 24-25 | TPE+PA66 | 1 |
| 2 | Tappo | PE | 4 |
| 3 | Inserto M4 | OTTONE | 4 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Codice / Code 1732212425 | | | Descrizione / Description DES PDM 24/25 FT | | | Rev. 001 |
| Materiale / Material See table | Colore / Color Grigio | Peso / Weight (g) - | Unità di misura / Measure units mm | Formato / Format A4 | Scala / Scale 1:1 | UNI-ISO 2768-mk |
|  www.detasultra.com <small>QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETÀ DETAS SPA. NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.</small> | | | Data / Date 04/10/2022 | Numero foglio / Sheet number - | Numero progetto / Project number - | |
| | | | Disegn. / Drawn Pozzi F. | Note / Notes - | | |