



DES PDM S

Modell	Artikelnummer	Kabel Anzahl - Ø Kabel min/max [mm]	Abmessungen [mm]		Stück /VPE
			Öffnung	Produkt	
DES PDM S 112/7G	1732021127	7 - 6,8 / 12	112x18	150x32	10
NEW DES PDM S 112/22G	1732021122	22 - 3,5 / 6,5			
DES PDM S 112/7B	1732022127	7 - 6,8 / 12			
NEW DES PDM S 112/22B	1732022122	22 - 3,5 / 6,5			

Kabeldurchführungsplatten mit Innenrahmen

- ▶ für mehrere nicht vorkonfektionierte Kabel auf engem Raum
- ▶ hohe Zugentlastung dank Doppelmembran
- ▶ kosteneffiziente Lösung
- ▶ hoher IP Schutz (bis um IP66)
- ▶ Variante mit Gewindebuchsen oder Kunststoffnieten auf Anfrage



Doppelmembran



Die DES PDM S ist eine innovative Alternative zu standard-Kabelverschraubungen an elektrischen oder elektronischen Geräten und Schaltschränken.

Das Kabel wird einfach durch die vordere Membran gestochen, während die zweite Membran für die Zugentlastung und den IP-Schutz sorgt.

Technische Daten

Material: TPE

Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0

Temperaturbereich: -40°C... +105°C (statisch)

Eigenschaften: Halogen- und silikonefrei

Abmessungen [mm]

