




Supporti passacavo piccoli, singoli, doppi e quadrupli per OSF

NEW

- ▶ Supporti passacavo **per cavi intestati** con diametri da 2 a 14 mm
- ▶ Disponibile modello senza foro
- ▶ Colori grigio e nero
- ▶ UL94-V0 per entrambi i colori



Modello	Codice	Ø Cavo [mm]	Modello	Codice	Pz x conf.
■		■			
SPC 0G	1731052500	senza foro	SPC 0B	1731052600	10
SPC 2G	1731052502	2	SPC 2B	1731052602	
SPC 3G	1731052503	3	SPC3B	1731052603	
SPC 4G	1731052504	4	SPC 4B	1731052604	
SPC 5G	1731052505	5	SPC 5B	1731052605	
SPC 6G	1731052506	6	SPC 6B	1731052606	
SPC 7G	1731052507	7	SPC 7B	1731052607	
SPC 8G	1731052508	8	SPC 8B	1731052608	
SPC 9G	1731052509	9	SPC 9B	1731052609	
SPC 10G	1731052510	10	SPC 10B	1731052610	
SPC 11G	1731052511	11	SPC 11B	1731052611	
SPC 12G	1731052512	12	SPC 12B	1731052612	
SPC 13G	1731052513	13	SPC 13B	1731052613	
SPC 14G	1731052514	14	SPC 14B	1731052614	
■ ■		■ ■			
SPC 2x2G	1731052522	2	SPC 2x2B	1731052622	10
SPC 2x3G	1731052523	3	SPC 2x3B	1731052623	
SPC 2x4G	1731052524	4	SPC 2x4B	1731052624	
SPC 2x5G	1731052525	5	SPC 2x5B	1731052625	
SPC 2x6G	1731052526	6	SPC 2x6B	1731052626	
SPC 2x7G	1731052527	7	SPC 2x7B	1731052627	
■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■			
SPC 4x2G	1731052532	2	SPC 4x2B	1731052632	10
SPC 4x3G	1731052533	3	SPC 4x3B	1731052633	
SPC 4x4G	1731052534	4	SPC 4x4B	1731052634	
SPC 4x5G	1731052535	5	SPC 4x5B	1731052635	
SPC 4x6G	1731052536	6	SPC 4x6B	1731052636	

I supporti passacavo (gommini) della serie SPC permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie DES una serie di cavi da 2 a 14 mm di diametro.

Le versioni 2X e 4X sono indicate per aumentare il numero di cavi nei telai.

Caratteristiche

Materiale: Elastomero termoplastico (TPE)

Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0 (grigio o nero)

Temperatura: -40°C... +110°C (statica)

Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Prodotti correlati

OSF
OSF CLICK
OSF 90

**IP54****NEMA 12**