



## Supporti passacavo piccoli, singoli, doppi e quadrupli per OSF

**NEW**

- ▶ Supporti passacavo **per cavi intestati** con diametri da 2 a 14 mm
- ▶ Disponibile modello senza foro
- ▶ Colori grigio e nero
- ▶ UL94-V0 per entrambi i colori



| Modello  | Codice     | Ø Cavo [mm] | Modello  | Codice     | Pz x conf. |
|----------|------------|-------------|----------|------------|------------|
|          |            |             |          |            |            |
| ■        |            | ■           |          |            |            |
| SPC 0G   | 1731052500 | senza foro  | SPC 0B   | 1731052600 | 10         |
| SPC 2G   | 1731052502 | 2           | SPC 2B   | 1731052602 |            |
| SPC 3G   | 1731052503 | 3           | SPC3B    | 1731052603 |            |
| SPC 4G   | 1731052504 | 4           | SPC 4B   | 1731052604 |            |
| SPC 5G   | 1731052505 | 5           | SPC 5B   | 1731052605 |            |
| SPC 6G   | 1731052506 | 6           | SPC 6B   | 1731052606 |            |
| SPC 7G   | 1731052507 | 7           | SPC 7B   | 1731052607 |            |
| SPC 8G   | 1731052508 | 8           | SPC 8B   | 1731052608 |            |
| SPC 9G   | 1731052509 | 9           | SPC 9B   | 1731052609 |            |
| SPC 10G  | 1731052510 | 10          | SPC 10B  | 1731052610 |            |
| SPC 11G  | 1731052511 | 11          | SPC 11B  | 1731052611 |            |
| SPC 12G  | 1731052512 | 12          | SPC 12B  | 1731052612 |            |
| SPC 13G  | 1731052513 | 13          | SPC 13B  | 1731052613 |            |
| SPC 14G  | 1731052514 | 14          | SPC 14B  | 1731052614 |            |
| ■ ■      |            | ■ ■         |          |            |            |
| SPC 2x2G | 1731052522 | 2           | SPC 2x2B | 1731052622 | 10         |
| SPC 2x3G | 1731052523 | 3           | SPC 2x3B | 1731052623 |            |
| SPC 2x4G | 1731052524 | 4           | SPC 2x4B | 1731052624 |            |
| SPC 2x5G | 1731052525 | 5           | SPC 2x5B | 1731052625 |            |
| SPC 2x6G | 1731052526 | 6           | SPC 2x6B | 1731052626 |            |
| SPC 2x7G | 1731052527 | 7           | SPC 2x7B | 1731052627 |            |
| ■ ■ ■ ■  |            | ■ ■ ■ ■     |          |            |            |
| SPC 4x2G | 1731052532 | 2           | SPC 4x2B | 1731052632 | 10         |
| SPC 4x3G | 1731052533 | 3           | SPC 4x3B | 1731052633 |            |
| SPC 4x4G | 1731052534 | 4           | SPC 4x4B | 1731052634 |            |
| SPC 4x5G | 1731052535 | 5           | SPC 4x5B | 1731052635 |            |
| SPC 4x6G | 1731052536 | 6           | SPC 4x6B | 1731052636 |            |

I supporti passacavo (gommini) della serie SPC permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie DES una serie di cavi da 2 a 14 mm di diametro.

Le versioni 2X e 4X sono indicate per aumentare il numero di cavi nei telai.

### Caratteristiche

**Materiale:** Elastomero termoplastico (TPE)

**Infiammabilità:** autoestingente sec. UL94-V0 (grigio o nero)

**Temperatura:** -40°C... +110°C (statica)

**Proprietà:** senza alogeni, senza siliconi

### Prodotti correlati

OSF  
OSF CLICK  
OSF 90

**IP54****NEMA 12**