



# SPP K

Modell	Artikelnummer	Ø Kabel min/max [mm]	Modell	Artikelnummer	Stück /VPE
SPP K0G	1731021100	“blind“	SPP K0B	1731023100	10
SPP K1G	1731021110	2,5/7	SPP K1B	1731023110	
SPP K2G	1731021115	4,5/10	SPP K2B	1731023115	
SPP K3G	1731021120	7,5/12,5	SPP K3B	1731023120	
SPP K4G	1731021125	9/14	SPP K4B	1731023125	

## DES Kabeltüllen mit erweitertem Klemmbereich - nicht teilbar

- ▶ Kabeltülle mit erweitertem Klemmbereich für nicht vorkonfektionierte Kabel mit einem Durchmesser von 2,5 bis 14 mm
- ▶ Die “blinde” Kabeltülle kann mit einem Kabel durchstochen werden
- ▶ Erhältlich in grauer und schwarzer Farbe
- ▶ Flammschutz UL94-V0 für beide Farben gewährleistet



Die SPP K Kabeltülle ermöglicht nicht vorkonfektionierte Kabeln im teilbaren DES Rahmen Platz zu finden. Die Kabeltülle “blind” kann mit Kabeln von einem Durchmesser von 2,5-14 mm durchstochen werden.

### Technische Daten

**Material:** TPE

**Flammschutz:** Selbstverlöschend gemäß UL94-V0

**Temperaturbereich:** -40°C... +110°C (statisch)

**Eigenschaften:** Halogen- und silikonfrei

### Verwandte Produkte

- |           |        |              |
|-----------|--------|--------------|
| DES 24    | DES L5 | DESPRED      |
| DES 24-90 | DES L4 | DESPRED 90   |
| DES 16    | DES L3 | DESCCLICK    |
| DES 10    | DES L2 | DESCCLICK 50 |
| DES Q     |        |              |



Die kleinen Mehrfach-Kabeltüllen SPP M4 werden in Rahmen der DES Serie für die Durchführung von unbestückten Kabeln verwendet.

Die Doppelmembran garantiert einen hohen IP-Schutz und eine bemerkenswerte Zugentlastung.

# SPP M

Modell	Artikelnummer	Kabel Anzahl - Ø Kabel [mm]	Modell	Artikelnummer	Stück /VPE
SPP M4G	1731020504	4 – max. 6	SPP M4B	1731020604	10
SPP M4bG	1731020505	2 – max. 3 2 – max. 7	SPP M4bB	1731020605	

