



AP-DP

Support de câbles anti-traction - double pas fixation par vis

- Versions disponibles avec bagues en laiton ou en aluminium
- Serrage du câble suivant EN 62444
- Installation simple
- Economique
- UL94-V0



Bague en aluminium



Bague en laiton



Type	Code	Bague	Dimensions [mm]		Dents	Cond.
			L1	L2		
AP-DP 63	1733010047	-	63,4	42	4-7	10
AP-DP 95	1733010611	-	95	74,5	6-11	
AP-DP 119	1733010713	-	119	108	7-13	
AP-DP 63-BA4	1733011447	Aluminium Ø4	63,4	42	4-7	
AP-DP 95-BA4	1733011411		95	74,5	6-11	
AP-DP 119-BA4	1733011413		119	108	7-13	
AP-DP 63-BR4	1733012447	Laiton Ø4	63,4	42	4-7	
AP-DP 95-BR4	1733012411		95	74,5	6-11	
AP-DP 119-BR4	1733012413		119	108	7-13	

Les supports anti-traction de la série AP-DP sont utilisés dans les armoires électriques et en général dans les équipements électriques pour maintenir les câbles en ordre et obtenir simultanément la fonction d'anti-traction conforme à la norme EN 62444. Les câbles peuvent être fixés à l'aide de colliers de serrage normaux ou en velcro.

Il est également possible d'installer des entretoises (douilles d'écartement) pour des applications à deux niveaux.

Caractéristiques

Matière: Polyamide PA

Inflammabilité: autoextinguible suivant UL94-V0

Température: -40°C... +140°C (statique)

Propriété: sans halogènes, sans silicone

Accessoires

DZ douille d'écartement

FV colliers serre-câbles en velcro

3

Dimensions [mm]

