




## Cadres modulaires pour câbles avec et sans connecteurs

- ▶ Multiples configurations avec joints passe-câbles petits et grands
- ▶ Vis de fermeture en inox AISI304
- ▶ Joint externe IP54 inclus
- ▶ Tenue des câbles suivant EN 62444
- ▶ Résistance mécanique IK10
- ▶ Version avec inserts filetés sur demande



Type	Code	Exemples de configuration	Ouverture max. [mm]	Cond.
DES 24M	1731010224		114 x 40	10
Sur demande:	1731991020	Kit de 4 vis de fixation en AISI304 avec finition Black Dacromet		10

Le cadre modulaire DES 24M permet d'insérer jusqu'à 40 câbles avec ou sans connecteurs ou un ou deux câbles jusqu'à 35 mm de diamètre pour rentrer dans les armoires électriques ou les machines-outils.

Les joints petits et grands peuvent être positionnés librement dans le cadre.

Le cadre DES 24M est la structure de base pour la version MX extensible.

### Caractéristiques

**Matière:** PP+GF

**Inflammabilité:** autoextinguible suivant UL94-V0

**Température:** -40°C... +155°C (statique)

**Propriété:** sans halogènes, sans silicone

### Accessoires



Joint fendu SPG



Joint fendu SPP



Joint fendu SPP 2x



Joint fendu SPP 4x



DES Cover

Poinçonneuse hydraulique HY360

### Dimensions [mm]

