



Grands joints passe-câbles

- ▶ Grand joint fendu passe-câble pour câble avec diamètre de 17 à 35 mm
- ▶ SPG K0: joints passe-câble à perforer pour câbles sans connecteurs
- ▶ Particulièrement indiqué pour les gaines annelées
- ▶ UL94-V0 pour les 2 couleurs
- ▶ Version ATEX sur demande (voir sect. 7)



Type	Code	Ø Câble [mm]	Type	Code	Cond.
SPG 0G	1731022000	sans perçage	SPG 0B	1731022020	
SPG K0G	1731022300	sans perçage / à perforer Ø max. 32	SPG K0B	1731022400	
SPG 17G	1731022117	17-18	SPG 17B	1731022217	10
SPG 18G	1731022118	18-19	SPG 18B	1731022218	
SPG 19G	1731022119	19-20	SPG 19B	1731022219	
SPG 20G	1731022120	20-21	SPG 20B	1731022220	
SPG 21G	1731022121	21-22	SPG 21B	1731022221	
SPG 22G	1731022122	22-23	SPG 22B	1731022222	
SPG 23G	1731022123	23-24	SPG 23B	1731022223	
SPG 24G	1731022124	24-25	SPG 24B	1731022224	
SPG 25G	1731022125	25-26	SPG 25B	1731022225	
SPG 26G	1731022126	26-27	SPG 26B	1731022226	
SPG 27G	1731022127	27-28	SPG 27B	1731022227	
SPG 28G	1731022128	28-29	SPG 28B	1731022228	
SPG 29G	1731022129	29-30	SPG 29B	1731022229	
SPG 30G	1731022130	30-31	SPG 30B	1731022230	
SPG 31G	1731022131	31-32	SPG 31B	1731022231	
SPG 32G	1731022132	32-33	SPG32B	1731022232	
SPG 33G	1731022133	33-34	SPG33B	1731022233	
SPG 34G	1731022134	34-35	SPG34B	1731022234	

Les joints fendus passe-câbles de la série SPG permettent de placer des câbles de 17 à 35 mm de diamètre à l'intérieur des cadres divisibles de la série DES.

Ils permettent aussi le passages des gaines annelées.

Caractéristiques

Matière: TPE

Inflammabilité: autoextinguible suivant UL94-V0 (gris ou noir)

Température: -40°C... +110°C (statique)

Propriété: sans halogènes, sans silicone

Accessoires

- DES 24 DES Q
- DES 24-90 DESPRED 63
- DES 16 DESPRED 90
- DES 10 DESCLICK 50

