

# DES PDM 24 ZIP



# Passacavo con telaio interno, doppia membrana, fissaggio a scatto

- ► Fissaggio da interno quadro con inserti filettati per viti viti M4
- ► Elevato numero di cavi utilizzabili
- ► Perfetta tenuta meccanica
- ► Fconomico
- ► IP66, NEMA 4X\*
- ➤ Spessore parete per fissaggio a scatto 1,5-2 mm



	Modello	Codice	Nr. Cavi	Ø Cavi	Dimensioni [mm]		Pz
				min/max [mm]	Apertura	Passacavo	x conf.
	DES PDM 24 ZIP 13/G	1732026013	2 - 6 - 5 -	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 8,6 / 16,2	112 x 18	150 x 32	10
	DES PDM 24 ZIP 25/G	1732026025	12 - 7 - 6 -	2,8 / 6,5 4,4 / 9,7 6,8 / 12			
	DES PDM 24 ZIP 32/G	1732026032	21 - 8 - 6 -	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 6,8 / 12			

I passacavi DES PDM 24 ZIP vengono utilizzati per cavi senza connettori e sono caratterizzati dal design elegante con angoli arrotondati che evitano l'accumulo di sporcizia.

Il fissaggio avviene dall'interno quadro con 4 viti oppure a scatto grazie ai ganci presenti nella zona posteriore.

Sono disponibili versioni per 13, 25 o 32 cavi.

#### **Caratteristiche**

Materiale: TPE

Infiammabilità: autoestinguente

sec. UL94-VO

**Temperatura:** -40°C... +110°C (statica) **Proprietà:** senza alogeni, senza siliconi


## Prodotti correlati


Tappi IFP (pag. 85)

Punzonatrice idraulica HY360 (pag. 129)

Piastre di fissaggio PF/PFX (da pag.130)

### Dimensioni [mm]







<sup>\*</sup> Indoor only





NEMA 12, 4X\*













