



## Telai passacavo apribili con doppia spazzola

### CARATTERISTICHE

- Passacavo a spazzola doppia per cavi con e senza connettori
- Doppia protezione alla polvere
- Otto dimensioni (24, 16, 10, Q, L5, L4, L3 e L2)

La serie DES ZZ si compone di un telaio divisibile al cui interno sono installate due file di spazzole. In questo modo si ottiene una buona protezione alla polvere ed è più semplice mantenere ordinato il passaggio dei cavi.

**Materiale:** PP+GF, senza alogeni e silicani

**Inflammabilità:** autoestinguente sec. UL94-V0

**Temperatura:** -25°C... +80°C (statica)

### PRODOTTI CORRELATI

- DES Cover (pag. 27)
- DES Flap (pag. 28)
- Punzonatrice HY360 e punzoni (pag. 148)
- Piastre di fissaggio PF (pag. 150)
- Staffa EMCZ (pag. 137)



Modello	Codice	Dimensioni (mm)			Apertura max. (mm)	Pz (x conf.)
		A	B	C		
DES ZZ-24	1731060224	146	130	61	112 x 39	1
DES ZZ-16	1731060216	120	103	61	86 x 39	
DES ZZ-10	1731060210	99	83	61	63 x 39	
DES ZZ-Q	1731060208	74	58	61	40 x 39	
DES ZZ-L5	1731060205	146	130	41,4	108 x 18	
DES ZZ-L4	1731060204	120	103	41,4	86 x 18	
DES ZZ-L3	1731060203	99	83	41,4	63 x 18	
DES ZZ-L2	1731060202	74	58	41,4	40 x 18	
Su richiesta	1731991020	Set di 4 viti di fissaggio in AISI304 con finitura Black Geomet				

### Dimensioni (mm)

DES ZZ-L2 / DES ZZ-L3 / DES ZZ-L4 / DES ZZ-L5

DES ZZ-Q / DES ZZ-10 / DES ZZ-16 / DES ZZ-24

