

Inserti per serie SPP e SPC

► Inserti per i gommini con diametri da 2 a 16 mm



Modello	Codice	Ø Diametro	Lunghezza	Pz
		[mm]	[mm]	x conf.
ISP 2	1731040002	2		20
ISP 3	1731040003	3		
ISP 4	1731040004	4	30	
ISP 5	1731040005	5	30	
ISP 6	1731040006	6		
ISP 7	1731040007	7		
ISP 8	1731040008	8		
ISP 9	1731040009	9		
ISP 10	1731040010	10		
ISP 11	1731040011	11		
ISP 12	1731040012	12	25	
ISP 13	1731040013	13		
ISP 14	1731040014	14		
ISP 15	1731040015	15		
ISP 16	1731040016	16		



Gli inserti della serie ISP sono disegnati per essere alloggiati nei gommini della serie SPP e SPC con diametri da 2 a 16 mm.

Caratteristiche

Materiale: PA66

Infiammabilità: autoestinguente

sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C... +155°C (statica) **Proprietà:** senza alogeni, senza siliconi

Prodotti correlati

Gommini SPC (pag. 39) Gommini SPP (da pag. 43)











DES CAPS

Tappini per telai divisibili



- ► Tappi con testa convessa
- ► Disponibili nel colore nero
- ► Per i telai divisibili della serie DES



Modello	Codice	Ø Foro	Dimensioni [mm]			Pz
		[mm]	Α	В	С	x conf.
DES CAPS	1732019983	9,5	12	10	6,5	50

I DES CAPS mantengono il prodotto pulito frontalmente, evitando che la sporcizia si depositi nelle sedi delle viti di fissaggio.

Caratteristiche

Materiale: Polietilene PE-HD

Prodotti correlati

DES 24	DES L2	DES FT
DES 16	DES L3	DES 24 M/MX
DES 10	DES L4	DES 16 M/MX
DES O	DES L5	

Dimensioni [mm]





