



CARATTERISTICHE

- Per cavi con diametro da 1,5 a 11 mm
- Contatto ideale con la schermatura dei cavi
- Risparmio di spazio grazie alla possibilità di montaggio affiancato multiplo
- Inserzione del cavo semplificata con una mano sola
- Costante pressione della molletta sulla calza del cavo senza bisogno di controlli e verifiche
- Assenza di sensibilità alle vibrazioni



Le mollette di schermatura MSS3 consentono di eseguire facilmente e in modo efficace la messa a terra della schermatura dei cavi. Grazie alla particolare forma costruttiva permettono il facile inserimento del cavo facendo leva sul lato più lungo. Garantiscono inoltre il massimo risparmio di spazio ed il montaggio affiancato anche con il cavo inserito.

Materiale: acciaio per molle zincato

PRODOTTI CORRELATI

- MB basi per guide DIN (pag. 169)

Modello	Codice	Campo di serraggio (mm)	Dimensioni (mm)			Pz (x conf.)
			B	H	S	
MSS3 1,5-3	1734010280	1,5 - 3	8,4	16,1	8	50
MSS3 3-7	1734010281	3 - 7	8,4	21,9	8	
MSS3 6-10	1734010285	6 - 10	8,5	24,7	8	
MSS3 3-11	1734010290	3 - 11	13	19,8	8	



Dimensioni (mm)

