



SPC K



Gommini passacavo piccoli, ciechi sfondabili,
a range esteso per cavi senza connettori

CARATTERISTICHE

- Gommini piccoli per cavi senza connettori con diametri max. di 14 mm
- Utilizzabili nei telai DES xx CLICK e nei modelli OSF
- Colori grigio e nero
- UL94-V0 per entrambi i colori
- Protezione IP54



I passacavi SPC K hanno una duplice funzione: possono essere utilizzati come gommini "ciechi" per future applicazioni di un cavo singolo senza connettore oppure possono essere utilizzati come passacavo singolo per un cavo senza connettore. Il modello può essere scelto tra 4 versioni in base al diametro del cavo, da 2,5 a 14mm di diametro.

La doppia membrana garantisce la migliore protezione da acqua e polvere unitamente ad una notevole funzione antistrappo.

Materiale: TPE, senza alogeni e siliceni

Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0 (grigio o nero)

Temperatura: -40°C... +110°C (statica)



Modello	Codice	Modello	Codice	Ø Cavo max (mm)	Pz (x conf.)
SPC K1G	1731052550	SPC K1B	1731052650	8	10
SPC K2G	1731052555	SPC K2B	1731052652	11	
SPC K3G	1731052560	SPC K3B	1731052654	13	
SPC K4G	1731052565	SPC K4B	1731052656	14	

PRODOTTI CORRELATI

- DES 24 CLICK
- DES 16 CLICK
- DES 10 CLICK
- DES Q CLICK
- OSF
- OSF 90
- OSF ZIP



Dimensioni (mm)



IP54

NEMA 12



ECOLAB



UL TYPE 12