



SPC R



Gommini passacavo SPC R con range esteso

CARATTERISTICHE

- Gommini a range esteso per cavi con connettori con diametri da 3 a 12 mm
- Protezione IP54
- Colori grigio e nero
- UL94-V0 per entrambi i colori

I gommini apribili a range esteso della famiglia SPC R permettono l'utilizzo di cavi con o senza connettori. Solo tre modelli coprono il range di diametri da 3 a 12 mm (R1...R3).

L'utilizzo dei gommini SPC R permette di migliorare la gestione del magazzino diminuendo i tempi di installazione.

Materiale: TPE, senza alogeni e silicani

Infiammabilità: autoestinguento

sec. UL94-V0 (grigio o nero)

Temperatura: -40°C... +110°C (statica)



PRODOTTI CORRELATI

- DES 24 CLICK
- DES 16 CLICK
- DES 10 CLICK
- DES Q CLICK
- DES LC
- OSF
- OSF 90
- OSF ZIP



Modello	Codice	Modello	Codice	Ø Cavo max (mm)	Pz (x conf.)
SPC R1G	1731053101	SPC R1B	1731053106	3-6	10
SPC R2G	1731053102	SPC R2B	1731053107	6-9	
SPC R3G	1731053103	SPC R3B	1731053108	9-12	

Dimensioni (mm)



IP54

NEMA 12



ECOLAB



UL TYPE 12