



SPP C / SPG C



Gommini passacavo SPP con range esteso FDA



CARATTERISTICHE

- Gommini per cavi con diametri da 2 a 35 mm
- Singoli, multi-range, doppi o quadrupli
- Disponibile modello senza foro
- Materiale certificato FDA
- UL94-HB
- Colore blu

I gommini della serie SPP C e SPG C permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie DES 24 CLEAN una serie di cavi da 2 a 35 mm di diametro.

Le versioni SPP 2X e 4X sono indicate per aumentare il numero di cavi mantenendo le stesse dimensioni del telaio.

Materiale: TPE certificato sec.

FDA 21 CFR 177.2600, senza alogeni e silicioni

Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-HB

Temperatura: -40°C... +80°C

PRODOTTI CORRELATI

- DES 24 CLEAN
- DES Q CLEAN

Modello	Codice	Ø Cavo (mm)	Pz (x conf.)
---------	--------	-------------	--------------



SPP 0 C	1731260100	senza foro	10
SPP 2 C	1731260102	2-3	
SPP R1C	1731260103	3-6	
SPP R2C	1731260106	6-9	
SPP R3C	1731260109	9-12	
SPP R4C	1731260112	12-15	
SPP 16 C	1731260116	16-17	



SPP 2x2 C	1731260142	2 x 2	10
SPP 2x3 C	1731260143	2 x 3	
SPP 2x4 C	1731260144	2 x 4	
SPP 2x5 C	1731260145	2 x 5	
SPP 2x6 C	1731260146	2 x 6	
SPP 2x7 C	1731260147	2 x 7	
SPP 2x8 C	1731260148	2 x 8	



SPP 4x2 C	1731260152	4 x 2	10
SPP 4x3 C	1731260153	4 x 3	
SPP 4x4 C	1731260154	4 x 4	
SPP 4x5 C	1731260155	4 x 5	
SPP 4x6 C	1731260156	4 x 6	

Modello	Codice	Ø Cavo (mm)	Pz (x conf.)
---------	--------	-------------	--------------



SPG 0 C	1731260117	senza foro	10
SPG 18 C	1731260118	18-19	
SPG 19 C	1731260119	19-20	
SPG 20 C	1731260120	20-21	
SPG 21 C	1731260121	21-22	
SPG 22 C	1731260122	22-23	
SPG 23 C	1731260123	23-24	
SPG 24 C	1731260124	24-25	
SPG 25 C	1731260125	25-26	
SPG 26 C	1731260126	26-27	
SPG 27 C	1731260127	27-28	
SPG 28 C	1731260128	28-29	
SPG 29 C	1731260129	29-30	
SPG 30 C	1731260130	30-31	
SPG 31 C	1731260131	31-32	
SPG 32 C	1731260132	32-33	
SPG 33 C	1731260133	33-34	
SPG 34 C	1731260134	34-35	

up to
IP66

FDA
APPROVED

UL94-HB

RoHS
COMPLIANT