SPP / SPG EMC

Gommini passacavo conduttivi EMI/EMC

- Gommini per cavi con diametri da 2 a 35 mm
- Singoli, multi-range, doppi o quadrupli
- Disponibile modello senza foro
- UL94-HB
- Colore nero

Modello	Codice	Ø Cavo [mm]	Pz x conf.
SPP 0 EMC	1734024100	senza foro	10
SPP 2 EMC	1734024102	2-3	
SPP 3-6 EMC	1734024140	3-6	
SPP 6-9 EMC	1734024142	6-9	
SPP 9-12 EMC	1734024144	9-12	
SPP 12-15 EMC	1734024146	12-15	
SPP 16 EMC	1734024116	16-17	
SPP 2x2 EMC	1734024304	2 x 2	10
SPP 2x3 EMC	1734024306	2 x 3	
SPP 2x4 EMC	1734024308	2 x 4	
SPP 2x5 EMC	1734024310	2 x 5	
SPP 2x6 EMC	1734024312	2 x 6	
SPP 2x7 EMC	1734024314	2 x 7	
SPP 2x8 EMC	1734024316	2 x 8	
SPP 4x2 EMC	1734024318	4 x 2	10
SPP 4x3 EMC	1734024320	4 x 3	
SPP 4x4 EMC	1734024322	4 x 4	
SPP 4x5 EMC	1734024324	4 x 5	
SPP 4x6 EMC	1734024326	4 x 6	

Modello	Codice	Ø Cavo [mm]	Pz x conf.
SPG 0 EMC	1734024000	senza foro	10
SPG 17EMC	1734024117	17-18	
SPG 18 EMC	1734024118	18-19	
SPG 19 EMC	1734024119	19-20	
SPG 20 EMC	1734024120	20-21	
SPG 21 EMC	1734024121	21-22	
SPG 22 EMC	1734024122	22-23	
SPG 23 EMC	1734024123	23-24	
SPG 24 EMC	1734024124	24-25	
SPG 25 EMC	1734024125	25-26	
SPG 26 EMC	1734024126	26-27	
SPG 27 EMC	1734024127	27-28	
SPG 28 EMC	1734024128	28-29	
SPG 29 EMC	1734024129	29-30	
SPG 30 EMC	1734024130	30-31	
SPG 31 EMC	1734024131	31-32	
SPG 32 EMC	1734024132	32-33	
SPG 33 EMC	1734024133	33-34	
SPG 34 EMC	1734024134	34-35	

I gommini della serie SPP e SPG EMC permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie DES EMC una serie di cavi schermati da 2 a 35 mm di diametro.

Le versioni SPP 2X e 4X sono indicate per aumentare il numero di cavi mantenendo le stesse dimensioni del telaio.

Particolarmente interessante l'utilizzo dei modelli multirange che semplificano la scelta del gommino e garantiscono la perfetta aderenza della calza.

Caratteristiche

Materiale: TPE con aggiunta di materiale conduttivo

Infiammabilità: UL94-HB

Temperatura: -40°C… +100°C (statica)

Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Prodotti correlati

DES EMC

up to IP66 | NEMA 12 | UL94-HB | UV ISO 4892-2A | RoHS COMPLIANT

© Detas SpA - ISO9001/ ISO14001 certified company
Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato BS - Italy - Tel. +39 030 2594120 - info@detasultra.com - **www.detasultra.com**