

SPP R





Gommini passacavo SPP con range esteso

- ▶ Gommini a range esteso per cavi con connettori con diametri da 3 a 15 mm
- ► IP66
- Colori grigio e nero
- ► UL94-V0 per entrambi i colori





| Modello | Codice | Ø Cavo min/max [mm] | Modello | Codice | Pz x conf. |
|---------|------------|------------------------|---------|------------|----------------------|
| | | | • | | |
| SPP R1G | 1731021200 | 36 | SPP R1B | 1731021210 | |
| SPP R2G | 1731021202 | 69 | SPP R2B | 1731021212 | 10 |
| SPP R3G | 1731021204 | 912 | SPP R3B | 1731021214 | 10 |
| SPP R4G | 1731021206 | 1215 | SPP R4B | 1731021216 | |

I gommini apribili a range esteso della famiglia SPP R permettono l'utilizzo di cavi con o senza connettori. Sono disponibili quattro modelli per diametri da 3 a 15 mm (R1...R4).

L'utilizzo dei gommini SPP R permette di migliorare la gestione del magazzino rendendo la gestione dei cavi più flessibile.

Caratteristiche

Materiale: TPE


Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0 (grigio o nero)

Temperatura: -40°C... +110°C (statica) **Proprietà:** senza alogeni, senza siliconi

Prodotti correlati

| DES 24 | DESPRED | DES 24MX15 |
|--------|----------|------------|
| DES 16 | DESCLICK | DES 16M |
| DES 10 | DES 24M | DES 16MX |
| DES Q | DES 24MX | |

Dimensioni [mm]





^{*} Indoor only





NEMA 12, 4X^{*}















