

SPP F





Gommini passacavo piccoli con inserti filettati

- ► Gommini con inserto filettato per raccordi pneumatici ed altri connettori
- ► Filetto continuo su modelli 1/4" e 1/8", solo frontale su M8 e M12









SPP F1/8G







M16 x 1,5

SPP F1/4G

	Modello	Codice	Filetto	Pz x conf.
				x com.
	SPP F8G	1731020708	M8 x 0,5	
	SPP F12G	1731020712	M12 x 1	
NEW	SPP F16G	1731020716	M16 x 1,5	10
	SPP F1/4G	1731020725	1/4"	
	SPP F1/8G	1731020728	1/8"	

SPP VENT

Gommini passacavo piccoli con valvola

- ► Montaggio rapido
- ► Filettatura M12







Modello	Codice	Filetto	Pz x conf.
SPP VENT G	1731020720	M12	10



I gommini della serie SPP F permettono di utilizzare gli stessi gommini come terminali per sensoristica, pneumatica, ecc.

Caratteristiche

Materiale: TPE, inserto in ottone **Infiammabilità:** autoestinguente sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C... +110°C (statica) **Proprietà:** senza alogeni, senza siliconi

Prodotti correlati

DES 24	DESPRED	DES 24MX
DES 16	DESCLICK	DES 16M
DES 10	DES 24M	DES 16MX
DES Q	DES 24MX15	

SPP VENT è un gommino con valvola di compensazione della pressione ed è consigliato in ambienti che necessitano di pressioni uniformi o di ricambio aria per evitare formazione di condensa. Il gommino depressurizzante va inserito nei telai divisibili DES e grazie alla sua valvola, compensa la pressione degli ambienti ed evita così la formazione di condensa.

L'elemento di areazione ha filettatura M12x1,5 e può essere rimosso per utilizzare connettori filettati e sensori.

Caratteristiche

Materiale: TPE, inserto in ottone, valvola PP

Infiammabilità: autoestinguente

sec. UL94-V0

Temperatura: -40 °C ... +110 °C **Proprietà:** senza alogeni, senza siliconi

Prodotti correlati

DES 24	DES Q	DESPRED
DES 16	DES L	DESCLICK
DES 10		













